




Max. statische druk	2500 kPa (PN25)
Werktemperatuurbereik	-20°C tot +120°C
Omgevingstemperatuurbereik	+1°C tot +60°C
Instelbereik (traploos)	138 tot 615 l/u
Minimaal drukverschil	35 kPa
Maximaal drukverschil	400 kPa
Aansluitingen	Naar keuze beide zijden 1/2", 3/4" of 1" BSP binnendraad

Materiaalspecificatie	
Behuizing	Messing CuZn40Pb2
Interne afdichtingen	EPDM
Interne metalen componenten	RVS AISI304
Interne kunststof componenten	PSU/PPS/POM
Mogelijke servomotoren	Geen


### FlowCon E-JUST maatvoering

(opgegeven maten in millimeters, tenzij anders aangegeven)

Instelling	L/u
1.0	138
1.1	150
1.2	162
1.3	174
1.4	186
1.5	198
1.6	210
1.7	221
1.8	233
1.9	245
2.0	257
2.1	269
2.2	281
2.3	293
2.4	305
2.5	317
2.6	329
2.7	341
2.8	353
2.9	365
3.0	377
3.1	388
3.2	400
3.3	412
3.4	424
3.5	436
3.6	448
3.7	460
3.8	472
3.9	484
4.0	496
4.1	508
4.2	520
4.3	532
4.4	544
4.5	556
4.6	597
4.7	579
4.8	591
4.9	603
5.0	615



Behuizing A					Artikelcode
Maat	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Binnendraad	
DN15	80	31	80	1/2" BSP	<a href="#">A15-E-JUST1.G.B</a>
DN20	80	31	80	3/4" BSP	<a href="#">A20-E-JUST1.G.B</a>
DN25	91	31	80	1" BSP	<a href="#">A25-E-JUST1.G.B</a>



Behuizing AB					Artikelcode
Maat	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Binnendraad	
DN15	82	31	78	1/2" BSP	<a href="#">AB15-E-JUST1.G.B</a>
DN20	94	31	78	3/4" BSP	<a href="#">AB20-E-JUST1.G.B</a>
DN25	102	31	78	1" BSP	<a href="#">AB25-E-JUST1.G.B</a>

### Nauwkeurigheid E-JUST1.G.B

