

FlowCon E-JUST1.Y.B

Drukafhankelijk / drukgecompenseerd inregelventiel




Max. statische druk	2500 kPa (PN25)
Werktemperatuurbereik	-20°C tot +120°C
Omgevingstemperatuurbereik	+1°C tot +60°C
Instelbereik (traploos)	100 tot 412 l/u
Minimaal drukverschil	17 kPa
Maximaal drukverschil	210 kPa
Aansluitingen	Naar keuze beide zijden 1/2", 3/4" of 1" BSP binnendraad

Materiaalspecificatie	
Behuizing	Messing CuZn40Pb2
Interne afdichtingen	EPDM
Interne metalen componenten	RVS AISI304
Interne kunststof componenten	PSU/PPS/POM
Mogelijke servomotoren	Geen


FlowCon E-JUST maatvoering

(opgegeven maten in millimeters, tenzij anders aangegeven)

Instelling	L/u
1.0	100
1.1	108
1.2	116
1.3	123
1.4	131
1.5	139
1.6	147
1.7	155
1.8	162
1.9	170
2.0	178
2.1	186
2.2	194
2.3	201
2.4	209
2.5	217
2.6	225
2.7	233
2.8	240
2.9	248
3.0	256
3.1	264
3.2	272
3.3	279
3.4	287
3.5	295
3.6	303
3.7	311
3.8	318
3.9	326
4.0	334
4.1	342
4.2	350
4.3	357
4.4	365
4.5	373
4.6	381
4.7	389
4.8	396
4.9	404
5.0	412



Maat	L	Behuizing A		Binnendraad	Artikelcode
		H ₁	H ₂		
DN15	80	31	80	1/2" BSP	A15-E-JUST1.Y.B
DN20	80	31	80	3/4" BSP	A20-E-JUST1.Y.B
DN25	91	31	80	1" BSP	A25-E-JUST1.Y.B



Maat	L	Behuizing AB		Binnendraad	Artikelcode
		H ₁	H ₂		
DN15	82	31	78	1/2" BSP	AB15-E-JUST1.Y.B
DN20	94	31	78	3/4" BSP	AB20-E-JUST1.Y.B
DN25	102	31	78	1" BSP	AB25-E-JUST1.Y.B

Nauwkeurigheid E-JUST1.Y.B

