

PRODUCT DATA SHEET

FlowCon E-JUST1.Y.R

Drukafhankelijk / drukgecompenseerd inregelventiel

Easy-Fitt
INSTALLATIEMATERIALEN




Max. statische druk	2500 kPa (PN25)
Werktemperatuurbereik	-20°C tot +120°C
Omgevingstemperatuurbereik	+1°C tot +60°C
Instelbereik (traploos)	276 tot 825 l/u
Minimaal drukverschil	17 kPa
Maximaal drukverschil	200 kPa
Aansluitingen	Naar keuze beide zijden 1/2", 3/4" of 1" BSP binnendraad
Materiaalspecificatie	
Behuizing	Messing CuZn40Pb2
Interne afdichtingen	EPDM
Interne metalen componenten	RVS AISI304
Interne kunststof componenten	PSU/PPS/POM
Mogelijke servomotoren	Geen


FlowCon E-JUST maatvoering

(opgegeven maten in millimeters, tenzij anders aangegeven)

Instelling	L/u
1.0	276
1.1	293
1.2	310
1.3	326
1.4	343
1.5	360
1.6	377
1.7	393
1.8	410
1.9	426
2.0	443
2.1	459
2.2	475
2.3	491
2.4	507
2.5	523
2.6	539
2.7	554
2.8	569
2.9	584
3.0	599
3.1	614
3.2	628
3.3	642
3.4	655
3.5	669
3.6	682
3.7	695
3.8	707
3.9	719
4.0	731
4.1	742
4.2	753
4.3	764
4.4	774
4.5	784
4.6	793
4.7	802
4.8	810
4.9	818
5.0	825



Maat	Behuizing A				Binnendraad	Artikelcode
	L	H ₁	H ₂	H ₂		
DN15	80	31	80	1/2" BSP	A15-E-JUST1.Y.R	
DN20	80	31	80	3/4" BSP	A20-E-JUST1.Y.R	
DN25	91	31	80	1" BSP	A25-E-JUST1.Y.R	



Maat	Behuizing AB				Binnendraad	Artikelcode
	L	H ₁	H ₂	H ₂		
DN15	82	31	78	1/2" BSP	AB15-E-JUST1.Y.R	
DN20	94	31	78	3/4" BSP	AB20-E-JUST1.Y.R	
DN25	102	31	78	1" BSP	AB25-E-JUST1.Y.R	

Nauwkeurigheid E-JUST1.Y.R

