

# PRODUCT DATA SHEET

## FlowCon E-JUST2.Y.G

Drukafhankelijk / drukgecompenseerd inregelventiel


**Easy-Fitt**  
INSTALLATIEMATERIALEN



Max. statische druk	2500 kPa (PN25)
Werktemperatuurbereik	-20°C tot +120°C
Omgevingstemperatuurbereik	+1°C tot +60°C
Instelbereik (traploos)	535 tot 5830 l/u
Minimaal drukverschil	17 kPa
Maximaal drukverschil	400 kPa
Aansluitingen	Naar keuze beide zijden 1" BSP of 5/4" BSP binnendraad
<b>Materiaalspecificatie</b>	
Behuizing	Messing CuZn40Pb2
Interne afdichtingen	EPDM
Interne metalen componenten	RVS AISI304
Interne kunststof componenten	PSU/PPS/POM
Mogelijke servomotoren	Geen

### FlowCon E-JUST maatvoering

(opgegeven maten in millimeters, tenzij anders aangegeven)



Maat	L	Behuizing AB		Binnendraad	Artikelcode
		H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>		
DN25	128	47	99	1" BSP	<a href="#">AB25-E-JUST2.Y.G</a>
DN32	128	47	99	1 1/4" BSP	<a href="#">AB32-E-JUST2.Y.G</a>

Instelling	L/u
1.0	535
1.1	793
1.2	1040
1.3	1280
1.4	1510
1.5	1730
1.6	1940
1.7	2140
1.8	2330
1.9	2520
2.0	2690
2.1	2860
2.2	3030
2.3	3180
2.4	3330
2.5	3470
2.6	3610
2.7	3740
2.8	3870
2.9	3990
3.0	4100
3.1	4220
3.2	4320
3.3	4420
3.4	4520
3.5	4620
3.6	4710
3.7	4800
3.8	4890
3.9	4970
4.0	5050
4.1	5130
4.2	5210
4.3	5290
4.4	5370
4.5	5440
4.6	5520
4.7	5600
4.8	5670
4.9	5750
5.0	5830

### Nauwkeurigheid E-JUST2.Y.G

